



# tesa® 51608

## Termék Információk



### Poliészter szövetszalag rugalmasság és zajcsillapítás biztosítására

#### Termékleírás

A tesa® 51608 poliészter szövet kötegelőszalag gumialapú ragasztóval, melyet kézi alkalmazásra fejlesztettünk ki. Ez a szövetszalag jó kezdeti tapadású és csak rövid száradási időre van szüksége, mielőtt eléri végleges ragasztóerejét. A természetes gumi ragasztó kiváló kötést biztosít mind poláris, mind nem poláris felületekhez. A tesa® 51608 univerzális szalag kábelkötegek kötözéséhez az utastérben. Lényeges tulajdonságokat egyesít, például zajcsökkentés, C osztályú besorolás hangtompításra, ellenálló képesség a dörzsöléssel szemben és erős kötegelés, miközben a köteg rugalmas marad és könnyen fel tudja szerelni a gyártó. A szalag rugalmas, stabilan letekercselhető és kézzel eltéphető, ezért használata kényelmes.

#### Alkalmazások

- \*Az utastérben használva rugalmasságot és zajcsillapítást biztosít
- \*Erős tapadást nyújt magas vagy alacsony felületi energiájú felületeken
- \*Stabilan letekercselhető és kézzel eltéphető, ezért használata könnyű
- \*Ideális zajcsillapításhoz
- \*A termék ellenáll a dörzsölésnek
- \*A szalag használat után maradványanyag mentesen eltávolítható

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékválaszték

- Elérhető színek fekete

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Szakadási nyúlás                               | 20 %                | • Letekercselési erő (tekerics szélessége ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Szakítószilárdság                              | 40 N/cm             | • Temperature resistance max.                    | 105 °C              |
| • Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312)        | Class B             | • Temperature resistance min.                    | -40 °C              |
| • Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312)         | Class A             | • Zajcsillapítás (LV312)                         | Class C             |
| • Letekercselési erő (tekerics szélessége > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |  |                     |

#### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# tesa<sup>®</sup> 51608

## Termék Információk

### Tárolási feltételek

#### Tárolási feltételek

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

### Kiegészítő információk

A hőellenállást 3000 órán át az LV312 teszttel mérték.

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51608>