



# tesa® 53799 PV2

## Termék Információk

Kiváló minőségű polietilén bevonatú szövetszalag

### Termékleírás

A tesa® 53799 PV2 polietilén borítású, kiváló minőségű szövetszalag. PE-borítású 80 szemes, szőtt PET szövetből és nyomásérzékeny természetes gumi alapú ragasztóból áll.

A tesa® 53799 PV2 egy nagyon erős szövetszalag, számos felhasználási lehetőséggel, főleg a hadsereg használja.

Jellemzői:

- nagyon jó tapadás, akár durva felületen is
- kitűnő szakítószilárdság
- vízlepergető
- alkalmazkodó
- 8 színben: olivazöld, fekete, fehér, kék, sárga, piros, ezüst, zöld

### Alkalmazások

Kényelmesen használható javítási, építési munkákhoz, akár a hadseregben is

- Csomagolás
- Kötegelés
- Lezárás, fedés, rögzítés
- Csuiklyák kijavítása
- Ponyvák összeillesztése
- többcélú felhasználás a mezőgazdaságban

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |          |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | PE extrudált szövet | • Teljes vastagság | 310 µm   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi    | • Szalagvastagság  | _NULL µm |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                            |         |   |                             |
|----------------------------|---------|---|-----------------------------|
| • Szakadási nyúlás         | 11 %    | • Kopásállóság  | jó                          |
| • Szakítószilárdság        | 77 N/cm | • Szemnagság  | 80 count per square<br>inch |
| • Egyenesen téphető szélek | jó      | • Temperature resistance<br>(removability from aluminum<br>after 30 min exposure) | 110 °C                      |
| • Hand tearability         | jó      | • Water resistance  | jó                          |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=53799>



# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2

## Termék Információk

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.7 N/cm

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=53799>