



tesa® 64283 EU PV11



Termék Információk

Normál, szakadás ellenálló, nyomot nem hagyó pántolószalag

Termékleírás

A tesa® 64283 szalag nyújtott polipropilén pántolószalag természetes gumi ragasztós rendszerrel. A természetes gumi ragasztós rendszer kiválóan tapad számos poláris és nem poláris felületen, és nagyon jó kezdeti tapadást biztosít. A szalagnak nagyon rövid a behatási ideje, és gyorsan eléri végleges ragasztási erősségét. A MOPP hordozó miatt a pántolószalag könnyű és ellenáll a vegyszereknek. Ez a szalag nem nyújtható, 35%-os megnyúlásnál elszakad, így erős, és ideálisan alkalmas nagy súlyok tartására. A tesa® 64283 szalag számos lezárási és rögzítési alkalmazásra használható különböző iparágakban. A tesa® 64283 különlegesen tervezett szalag, mely nem színez és melyről nem tapad át a ragasztó.

Jellemzők

- Solvent-free adhesive
- Higher adhesive coat for rough surfaces
- Low elongation
- Good workability
- Better adhesion on rough surfaces compared to PV10

Alkalmazások

*A tesa® 64283 erős szalag, melyet lezárásra, tartásra, rögzítésre és pántolásra lehet használni számos iparágban

*A pántolószalagot gyakran használják háztartási gépekhez, irodai automatizáláshoz és a bútortiparban

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 85 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | kék |

Termékválaszték

- | | |
|--------------------|------------|
| • Available colors | light blue |
|--------------------|------------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 190 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64283>



tesa® 64283 EU PV11

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64283>