



# tesa® Öntapadó ragasztócsíkok csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig



## Termék Információk

BNR 77761

## Termékleírás

Pótkészlet csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig használható öntapadó akasztószöghöz. Az öntapadó akasztószög kényelmes ismételt felhasználására vagy önmagában való használatra.

## Jellemzők

- Ragasztócsík csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig használható öntapadó akasztószög újra felhasználásához
- Sima és szilárd felületekhez, például beltéri csempéhez
- Ragasztócsíkként legfeljebb 3 kg súlyú tárgyakhoz
- A ragasztócsík önmagában, akasztószög nélkül is használható
- Nyom nélkül eltávolítható

## Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre1. A lehető legjobb kötés biztosítására tisztítsa meg a felületet szilikonmentes ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. A felületnek alkalmazás előtt teljesen száraznak kell lennie.

2. A ragasztócsíkot először a durvább felületre ragassza fel. Ügyeljen arra, hogy közben ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós területhez.

3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, majd vegye le a védőfóliát.

4. Ezután helyezze fel a tárgyat vagy a tesa® öntapadó akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső részéhez igazítja, majd lehajtja. Nyomja oda a teljes tárgyat vagy a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.

5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

## Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

## Termékszerkezet

- |                                |                     |                       |      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa         | szintetikus kaucsuk | • Szilikonmentes      | igen |
| • Teljes vastagság             | 650 µm              | • Tartóerő legfeljebb | 3 Kg |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg                |                       |      |



# tesa® Öntapadó ragasztócsíkok csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Anyag	PE (polietilén)	• Ozone resistance	nem
• Application temperature from	-15 °C	• Temperature resistance max.	35 °C
• Az elem tartozék	nem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Újrafelhasználható	nem
• Felhasználási terület	Beltéri	• Újrafelhasználható a következővel:	_NULL
• Megfelelő felületek	Sima fa, Csempe, A legtöbb műanyag, Üveg, Akрилüveg, Acél, Fém	• UV-állóság	nem
• Nedvességállóság	nem	• Vegyszerálló	nem
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Veszélyes anyag	nem
• Olaj- és zsírálló	nem	• Vízhatlan	nem
• Oldószermentes	igen		

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>