



# tesa® Állítható öntapadó akasztószög tapétára, vakolatra és festett falra, 2 kg súlyig



## Termék Információk

BNR 77777

### Termékleírás

Állítható magasságú öntapadó akasztószög 2 kg súlyig. Ideális képek texturált és érzékeny felületeken, például tapétára, vakolatra vagy festett falra történő fúrás nélküli felakasztására és beigazítására.

### Jellemzők

- Ragasztás texturált és érzékeny felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra
- Akasztószögenként legfeljebb 2 kg\*, 2 akasztószög használata esetén pedig 4 kg súlyú tárgyakhoz
- Állítható magassága biztosítja a tárgyak egyenes felhelyezését
- Képakasztó fúrás nélkül
- A falra ragasztás nyom nélkül eltávolítható
- Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!
- Optimális eredmények eléréséhez, kérjük, olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat.

### Alkalmazások

- Használati útmutató – Lépésről lépésre
1. Ahhoz, hogy minden ragasztócsík a lehető legjobban tartson, tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és portól egy tiszta törlőruhával.
  2. Simítsa rá a ragasztócsíkot a durvább felületre, tehát tapéta, vakolat vagy festett fal esetében mindig a falra, úgy, hogy a kék fül a fal felé nézzen. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a felület elég erős ahhoz, hogy megtartsa a rögzíteni kívánt tárgy súlyát.
  3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, és csak utána vegye le a védőfóliát. Ezzel a nyomással aktiválja a rugalmas polimerláncokat, melyek U alakú összeköttetéseket képeznek a felülettel. Ezek a kapcsolatok adják a kötés erejét és stabilitását, így minél erősebben és egyenletesebben nyomja, annál jobb lesz a tartása.
  4. Ezután helyezze fel a tesa® állítható öntapadó akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső széléhez igazítja, és ezután lehajtja. Nyomja oda a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.
  5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.
  6. Feltolva oldja ki a piros reteszt, állítsa a kívánt helyzetbe az akasztószög fejét, majd a piros reteszt kattanáig letolva rögzítse a fejét.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                                |                     |                       |      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa         | szintetikus kaucsuk | • Szilikonmentes      | igen |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg                | • Tartóerő legfeljebb | 2 Kg |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Állítható öntapadó akasztószög tapétára, vakolatra és festett falra, 2 kg súlyig

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

|                                   |                  |                                      |                              |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| • Anyag                           | PS (polisztirol) | • Ozone resistance                   | nem                          |
| • Application temperature from    | -15 °C           | • Temperature resistance max.        | 35 °C                        |
| • Az elem tartozék                | nem              | • Temperature resistance min.        | 5 °C                         |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem              | • Újrafelhasználható                 | igen                         |
| • Felhasználási terület           | Beltéri          | • Újrafelhasználható a következővel: | Ragasztócsík tapétához (1kg) |
| • Megfelelő felületek             | Vakolat, Tapéta  | • UV-állóság                         | nem                          |
| • Nedvességállóság                | nem              | • Vegyszerálló                       | nem                          |
| • Nyom nélkül eltávolítható       | igen             | • Veszélyes anyag                    | nem                          |
| • Olaj- és zsírálló               | nem              | • Vízhatlan                          | nem                          |
| • Oldószermentes                  | igen             |                                      |                              |

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>