



tesa® Állítható öntapadó akasztószög tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig



Termék Információk

BNR 77774

Termékleírás

Állítható magasságú öntapadó akasztószög 1 kg súlyig. Ideális képek texturált és érzékeny felületeken, például tapétán, vakolaton vagy festett falon történő fúrás nélküli felakasztására és beigazítására.

Jellemzők

- Ragasztás texturált és érzékeny felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra
- Akasztószögenként legfeljebb 1 kg*, 2 akasztószög használata esetén pedig 2 kg súlyú tárgyakhoz
- Állítható magassága biztosítja a tárgyak egyenes felhelyezését
- Képakasztó fúrás nélkül
- A ragasztás nyom nélkül eltávolítható
- Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!
- Optimális eredmények eléréséhez, kérjük, olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat.

Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre 1. Ahhoz, hogy minden ragasztócsík a lehető legerősebben tartson, tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és portól egy tiszta törlőruhával.

2. Simítsa rá a ragasztócsíkot a durvább felületre, vagyis tapéta, vakolat vagy festett fal esetében mindig a falra, úgy, hogy a kék fül a fal felé nézzen. Alkalmazása előtt győződjön meg róla, hogy a felület elég erős ahhoz, hogy megtartsa a rögzíteni kívánt tárgy súlyát.

3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, és csak utána vegye le a védőfóliát. Ezzel a nyomással aktiválja a rugalmas polimerláncokat, melyek U alakú összeköttetéseket képeznek a felülettel. Ezek a kapcsolatok adják a kötés erejét és stabilitását, így minél erősebben és egyenletesebben nyomja, annál jobb lesz a tartása.

4. Ezután helyezze fel a tesa® állítható öntapadó akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső széléhez igazítja, és ezután lehajtja. Nyomja oda a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.

5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

6. Feltolva oldja ki a piros reteszt, állítsa a kívánt helyzetbe az akasztószög fejét, majd a piros reteszt kattanáig letolva rögzítse a fejet.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szilikonmentes | igen |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | • Tartóerő legfeljebb | 1 Kg |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Állítható öntapadó akasztószög tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Anyag	PS (polisztirol)	• Ozone resistance	nem
• Application temperature from	-15 °C	• Temperature resistance max.	35 °C
• Az elem tartozék	nem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Újrafelhasználható	igen
• Felhasználási terület	Beltéri	• Újrafelhasználható a következővel:	Ragasztócsík tapétához (1kg)
• Megfelelő felületek	Vakolat, Tapéta	• UV-állóság	nem
• Nedvességállóság	nem	• Vegyszerálló	nem
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Veszélyes anyag	nem
• Olaj- és zsírálló	nem	• Vízhatlan	nem
• Oldószermentes	igen		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>