



tesa® Rögzítőszalag átlátszó felületekre és üvegre, 20 kg/m tartóerővel



Termék Információk

BNR 77741, 77740

Termékleírás

Rögzítőszalag átlátszó felületekre és üvegre, 20 kg/m maximális tartóerővel. Szinte láthatatlan, tartós megoldás tárgyak átlátszó és szilárd felületekre történő rögzítésére.

Jellemzők

- Átlátszó és szilárd beltéri felületekhez
- Akár 20 kg/m tartóerő
- Fix rögzítésű alkalmazásokhoz
- Szinte láthatatlan
- Optimális eredmények eléréséhez ajánlott maximális súly egy-egy alkalmazásnál/tárgynál: 6 kg

Alkalmazások

- Használati útmutató – Lépésről lépésre
1. A lehető legjobb kötés biztosításához a tárgyon és a felületen nem lehet por, szennyeződés és zsiradék. Megtisztításukhoz használjon egy kefért vagy nem szőszölő törlőruhát és szilikonmentes tisztítószert, például metil-alkoholt. Gondoskodjon arról, hogy a felület alkalmazás előtt száraz legyen.
 2. Nézze meg, hogy a felület vagy a tárgy durvább, és simítsa rá a rögzítőszalagot a durvább felületre.
 3. Helyezzen szalagot függőlegesen a tárgy vagy felület teljes hosszúságában. A felső részt erősítse meg rövidebb ragasztócsíkokkal, mivel ez a rész tartja majd a teher nagy részét.
 4. Legalább öt másodpercig nyomja oda mindenhol erősen a rögzítőszalag teljes felületét. Vegye le a védőfóliát, ügyelve, hogy ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós felülethez, mivel ez hátrányosan befolyásolhatja a tapadást.
 5. Rögzítse a tárgyat, majd ismét nyomja oda legalább öt másodpercig.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • A szalag tartóereje legfeljebb | 20 KG/M |
| • Teljes vastagság | 500 µm | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Megfelelő felületek | Sima fa, Csempe, A legtöbb műanyag, Üveg, Akрилüveg, Acél, Fém | • Oldószermentes | igen |
| • Nedvességállóság | nem | • Vegyszerálló | nem |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Rögzítőszalag átlátszó felületekre és üvegre, 20 kg/m tartóerővel

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>