



# tesa® Átlátszó felületeken és üvegen használható, 0,2 kg teherbírású öntapadó akasztó



Termék Információk  
BNR 77734

## Termékleírás

Egy-egy átlátszó öntapadó akasztó 0,2 kg súlyt képes megtartani. Dekorációk és közepes súlyú tárgyak láthatatlan rögzítése átlátszó és szilárd felületekre, például üvegre.

## Jellemzők

- Átlátszó és szilárd beltéri felületekhez
- Könnyű tárgyakhoz, öntapadó akasztónként 0,2 kg súlyig
- A ragasztás nyom nélkül eltávolítható
- Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!
- Korlátozottan UV-álló

## Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre1. Tisztítsa meg a felületet szilikonmentes ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. Gondoskodjon arról, hogy a felület alkalmazás előtt száraz legyen.

2. A ragasztócsíkot először a durvább felületre simítsa rá. Ügyeljen rá, hogy közben ne érjen hozzá a ragasztós területhez.

3. Helyezze fel az akasztót, és nyomja meg mindenütt egyenletesen legalább 5 másodpercig.

4. Ellenőrizze, hogy a fül hozzáférhető-e, hogy könnyen levehesse majd.

## Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

## Termékszerkezet

- |                                |                     |                       |        |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| • Ragasztóanyag típusa         | szintetikus kaucsuk | • Szilikonmentes      | igen   |
| • Holding power of strip up to | 0.2 Kg              | • Tartóerő legfeljebb | 0.2 Kg |
| • Kampó alak                   | Háromszögletű       |                       |        |



# tesa® Átlátszó felületeken és üvegen használható, 0,2 kg teherbírású öntapadó akasztó

## Termék Információk Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Anyag	PS (polisztirol)	• Ozone resistance	igen
• Application temperature from	-15 °C	• Temperature resistance max.	35 °C
• Az elem tartozék	nem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Újrafelhasználható	igen
• Felhasználási terület	Beltéri	• Újrafelhasználható a következővel:	Adhesive Strip 0,2kg Transparent
• Megfelelő felületek	Sima fa, Csempe, A legtöbb műanyag, Üveg, Akрилüveg, Acél, Fém	• UV-állóság	igen
• Nedvességállóság	nem	• Vegyszerálló	nem
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Veszélyes anyag	nem
• Olaj- és zsírálló	nem	• Vízhatlan	nem
• Oldószermentes	igen		

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>