




tesa® 60412

Termék Információk



Újrahasznosított poliészter csomagolószalag

Termékleírás

A tesa® 60412 egy általános célú csomagolószalag, melynek alapja 90% újrahasznosított poliészterből készült hordozó és vizes akrilragasztós rendszer. A tesa® 60412 erős, a dörzsölésnek ellenálló hordozóval van ellátva, mely kitűnő teherhordó és elhasználódást tűrő tulajdonságokkal rendelkezik. Nagyon konzisztens, nyomásérzékeny akrilragasztót tartalmaz, melynek köszönhetően a termék tökéletes megoldást nyújt könnyű és közepes súlyú csomagolási alkalmazásokhoz (max. 30 kg). Az anyagkombináció halk letekerkeselést és mindenféle festékrendszerrel kitűnő nyomtathatóságot tesz lehetővé.

A tesa® 60412 nem csupán kitűnő teljesítményt nyújt, hanem a fenntarthatósághoz hozzájáruló, fejlett alternatívát is kínál:

- A hordozó anyaga újrahasznosított poliészter (90% újrahasznosított tartalom).
- A termék a dobozzal együtt kidobható a kék kukába, és nem veszélyezteti a kartonpapír újrahasznosítási folyamatát (az INGEDE 12. módszere szerinti tanúsítással rendelkezik).
- A termék gyártási eljárása oldószermentes

A tesa® 60412 nagyon jó teljesítményt nyújt újrahasznosított kartonpapírokon.

Egy lépés előre Ezzel a jelöléssel próbálunk segíteni Önnek abban, hogy könnyebben meghatározhassa a fenntarthatóbb termékeket. Olvasson többet róla: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- A hátlap 90%-ban fogyasztást követően újrahasznosított PET-ből készült
- Oldószermentes gyártási folyamat
- Az újrahasznosításra alkalmas ragasztó nem zavarja a papír újrahasznosítási folyamatát



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

Barna, fehér és átlátszó változatban kapható

Alkalmazások

- Kartondobozok lezárása
- Könnyű és közepes súlyú csomagolási alkalmazásokhoz használható (max. 30 kg))
- Kitűnően tapad újrahasznosított kartonpapírra
- Kézi és automatikus adagolókhöz is alkalmas
- Márkabemutató és hirdető célok

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------------|------|------------------------|-----------------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril |
| • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 90 % | • Teljes vastagság | 56 µm |

Termékválaszték

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Elérhető színek | fehér, barna, átlátszó |
|-------------------|------------------------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| • Szakadási nyúlás | 130 % | • Packaging Weight | Up to 30 kg |
| • Szakítószilárdság | 60 N/cm | • Ragasztóerő | Sztenderd tapadás |
| • Automatizált alkalmazás | nem | • Silent unwinding | igen |
| • Hand tearability | gyenge | • Suitable for deep freezing | igen |
| • Megfelelő felületek | Karton | • Szakadásálló | igen |
| • Nedvességállóság | igen | • Transport Information | Temperature 0-70°C |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 3 N/cm |
|-------------------|--------|

Tanúsítványok

Fenntarthatósági tanúsítványok

- Az INGEDE 12. módszere szerint tesztelve. A vizsgálati jelentés rendelkezésre áll



tesa® 60412

Termék Információk

Kiegészítő információk

Átlátszó kivitelben kapható. Kérésre chamois és fehér változatban is elérhető.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60412>