

tesa® flameXtinct 45051

Termék Információk



200 µm lángálló filmszalag

Termékleírás

A tesa® flameXtinct termékcsalád többféle nagy teljesítményű ragasztószalagos megoldást tartalmaz rögzítési alkalmazásokhoz. A tesa® flameXtinct termékcsalád minden tagját jellemzik az alábbi tulajdonságok:

- Lángálló
- Halogénmentes
- Erős és tartós kötés
- Széles termékkínálat

A tesa® flameXtinct 45051 termék egy lángálló filmszalag tartós rögzítéshez. A szalag szabadalmaztatott, lángálló akril ragasztóból és PET-fólia hordozóból áll, kiemelkedően rugalmas és kiváló feldolgozási sajátságokkal rendelkezik. Az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Bizonyított, az UL 94 V-0 szabvány szerinti lángálló tulajdonságok,
- Nem tartalmaz halogéneket és antimon-trioxidot (REACH- és ROHS-megfelelőség)
- Kiváló tapadás különböző felületeken
- Kiemelkedően rugalmas és kiváló feldolgozási sajátságokkal rendelkezik

Alkalmazások

- Építőanyagipar
- Felvonók
- Gépjárműipar
- Háztartási készülékek
- Tengeri járművek
- Vasúti járművek

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Teljes vastagság | 200 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | FR acrylic | • Szín | átlátszó |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Statikus szakítószilárdság: 23° nagyon jó

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 9 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 12 N/cm |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|---------|



tesa® flameXtinct 45051

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=45051>