



tesa® ACXplus 7820 Black Line



Termék Információk

2,0 mm-es kétoldalas akrilhab-szalag autóipari külső tartozékok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line mélyfekete, kétoldalas akrilhabszalag autóipari külső tartozékok rögzítéséhez. Nagy ragasztóerőt biztosít MSE lakkokon és műanyagokon, mint például ABS és krómozott ABS, és kiválóan teljesít PC-n és PMMA-n. Módosított akrilhab magjának köszönhetően lenyűgözően ellenáll a hidegsoknak, mert még extrém alacsony hőmérsékleten is megbízható kötést biztosít.

Mivel viszkoelasztikus, a tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line optimálisan elnyeli és elvezeti a dinamikus és statikus terheléseket. Ez a kivételes képesség lehetővé teszi, hogy a tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line kompenzálja a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulása által okozott extrém fizikai feszültségeket gyorsan változó hőmérsékleten.

0,5 mm-es, 0,8 mm-es, 1,1 mm-es, 1,2 mm-es és 1,5 mm-es változatban is kapható.

Jellemzők

- Mélyfekete szín a jobb megjelenés és a dizájn rugalmassága érdekében
- Kiváló teljesítmény hidegsokkal szemben
- Ellenáll a magas páratartalomnak és az UV-nak
- Kiemelkedő ellenállás magas hőmérsékleten is
- PFAS / PFOS mentes termék
- Zárt cellás akrilhab mag
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulásának kompenzálására

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line a külső tartozékok széles körének, valamint a belső kijelzők szereléséhez alkalmazható.

Alkalmazási példák külső szerelésre:

- Védőszegélyek, például a keréktárcsai íveken és a lökhárítók
- Díszítőelemek
- Oszlopdíszítések
- Antennák
- Emblémák

Alkalmazási példák belső szerelésre:

- Belső kijelzők keretbe szerelése
- Fejmagasságú kijelzők
- Középkonzol kijelzők
- Klaszter kijelzők

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07820>



tesa® ACXplus 7820 Black Line

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Teljes vastagság	2000 µm
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Szín	deep black
• Liner típusa	PE/PP protection film		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	1400 %	• Nedvességállóság	nagyon jó
• Cold-shock resistance	nagyon jó	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• L-profil	nagyon jó	• T-profil	nagyon jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (3 nap után)	32 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	35 N/cm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

Kiegészítő információk

PV 25 = Fehér szilikonozott PE-bevonatú papírhordozó.

PV 29 = Kék, hővel rögzíthető és öntapadó lehúzófüllel ellátható védőfólia.

A tapadási adatok a PV29 védőrétegre vonatkoznak.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07820>