



tesa[®] 52995 PV 4



Termék Információk

Bevonatos tartós felületvédő fólia

Termékleírás

A tesa[®] 52995 egy egyoldalas, átlátszó felületvédő fólia, amely magasfényű, átlátszó, alifás poliuretán bevonatos hordozóval, tartós akril ragasztóval és poliészter hátlappal rendelkezik.

Jellemzők

- Rendkívül átlátszó kivitelű termék
- Tartós és ellenálló a mechanikai és környezeti hatásokkal szemben
- Az extra fedőlakk kiemelkedő fényt biztosít, és fokozza a külső tartósságot

Hosszú távú UV-állóság és öngyógyító tulajdonságok, anélkül, hogy a jármű élettartama alatt megsárgulna.

- A jó alakíthatóság miatt ideális az ívekhez és bonyolult felületi geometriákhoz
- Méretstabilitás és vágthatóság
- Kompatibilis számos festék- és lakkrendszerrel

Alkalmazások

A tesa[®] 52995-et az érzékeny felületek tartós védelmére használják az erős mechanikai hatásokkal szemben a belső és külső alkalmazásokban. Kifejezetten tartós festékvédelemre tervezték a kőfelverődés, kopás, karcolás és korrózió ellen autóiipari alkalmazásokban, pl.

- keréktárcsák ívek
- ajtóélek
- küszöbök
- küszöb díszlécek
- csomagtartó élek
- első és hátsó lökhárítók
- alvázszám adattáblák
- ...

Jó alakíthatóságának köszönhetően egyenes és enyhén ívelt felületeken is alkalmazható.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PU film | • Teljes vastagság | 330 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szín | átlátszó |
| • Liner típusa | PET | • Fedőfólia színe | áttetsző |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52995>



tesa® 52995 PV 4

Termék Információk

Termékválaszték

- | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|--|
| • Elérhető formátumok | 50m x 1245mm | • Elérhető vastagságok | 280 µm (tesa® 52995 PV0), 330 µm (tesa® 52995 PV4) |
|-----------------------|--------------|------------------------|--|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Szakítószilárdság | 61 N/cm | • Kopásállóság | igen |
| • Fényes felületképzés | igen | • Matt felületkezelés | nem |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Megfelelőség | nagyon jó |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 90 °C | • Stancoláshoz megfelelő | igen |
| • Karcolásállóság | nagyon jó | • Vegyszerálló | nagyon jó |

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Kiegészítő információk

Egyedi formák és méretek, mint stancolt megoldások, tesa® 54995 néven kaphatók.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52995>