



# tesa® 60400

## Termék Információk



### tesa® 60400 – Bio & Strong

#### Termékleírás

A tesa® 60400 egy bioalapú ipari csomagolószalag, amely közepes súlyú csomagolási alkalmazásokhoz (15-30 kg) alkalmas. A szalag hátlapjához választott alapanyag a polilaktidsav, más néven PLA. A PLA 100%-ban megújuló alapanyagokból, például kukoricakeményítóből, tápióka gyökerekből vagy cukornádból készül. A szalaghoz használt rendszerragasztó természetes gumiból és természetes alapú gyantából áll. A nyersanyagok okos megválasztásának és kiemelkedő kialakításának köszönhetően a tesa® 60400 98%-os bioszén-tartalommal és ennek következtében csökkentett szénlábnyommal készül.

#### Fenntarthatósági jellemzők

- 98%-os teljes bioalapú széntartalom
- A DIN-CERTCO és a TÜV AUSTRIA hivatalos tanúsítása (mindkét intézet a lehető legmagasabb minősítést adta).
- Alacsonyabb CO<sub>2</sub>-kibocsátás más szabványos csomagolószalagokhoz képest
- Oldószermentes gyártási folyamat

#### Egy lépés előre

Ezzel a jelöléssel próbálunk segíteni Önnek abban, hogy könnyebben meghatározhassa a fenntarthatóbb termékeket. Olvasson többet róla: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Alkalmazások

- Közepes súlyú kartondobozok lezárására (15-30 kg)
- Alkalmas kézi és automata adagolókhöz
- Csomagolás, kötegelés és lezárás

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60400>



# tesa® 60400

## Termék Információk

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                    |                               |      |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| • Hátlap anyaga        | Poly lactide (PLA) | • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 98 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi   |                               |      |

### Termékválaszték

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Elérhető színek | átlátszó |
|-------------------|----------|

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                           |         |                                |             |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Szakadási nyúlás        | 185 %   | • Packaging Weight             | Up to 25 kg |
| • Szakítószilárdság       | 30 N/cm | • Silent unwinding             | nem         |
| • Automatizált alkalmazás | igen    | • Suitable for dangerous goods | nem         |
| • Hand tearability        | jó      | • Suitable for deep freezing   | igen        |
| • Kézi alkalmazás         | igen    |                                |             |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.5 N/cm |
|-------------------|----------|

### Kiegészítő információk

A tesa® 60400 minden típusú tintarendszerrel nyomtatható

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60400>