



tesa® ACXplus 7055

Termék Információk



1000 µm-es kétoldalas akrilmagos szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7055 kétoldalas, átlátszó, akrilmagos szalag. Nagy teljesítményű akrilrendszerből áll, és elsősorban kötőereje és feszültséget szétoszlató képessége, valamint hőállósága és időjárás-állósága jellemzi. A viszkoelasztikus, tömör akrilmag kiegyenlíti a kötött alkatrészek különböző hőtágulását. Erősebb és nagyobb súlyokat képes tartani, mint a hasonló habhordozós szalagok. A tesa® ACX^{plus} 7055 jól ellenáll a vegyszereknek, öregedésnek, nedvességnek és hőnek 200 °C-ig, így ideális állandó kültéri alkalmazásokhoz. Mivel nagyon átlátszó, a tesa® ACX^{plus} 7055 szalag különösen alkalmas átlátszó és áttetsző anyagok, például üveg vagy akril kötésére a gyártás során.

Alkalmazások

*A tesa® ACX^{plus} 7055 nagy teljesítményű szalag, mely ideális átlátszó és áttetsző anyagok kötésére a következő iparágakban:

- *Táblagyártás
- *Díszítő üvegpanelek
- *Elválasztófalak

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | kemény akrilát | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | átlátszó |
| • Liner típusa | silicone-free film | | |

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz (3 nap után) 24 N/cm



tesa[®] ACXplus 7055

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07055>