



tesa® 62455

Termék Információk



1000µm kétoldalas PE habszalag

Termékleírás

A tesa® 62455 egy kétoldalas PE habszalag különféle szerelésekhez. A szalag közepes sűrűségű, alkalmazkodó PE hab hordozóból és akril ragasztóanyagból áll.

A termék előnyei:

- Akril ragasztóanyag az azonnali tapadáshoz számos felületen
- Ragasztási hőmérséklet -10 ° C-ig
- Teljesen alkalmas kültéri használatra: UV-, víz- és öregedésálló
- Nagyon jó hideg ütéselnyelő

Alkalmazások

Alkalmazás lehetőségek, többek között a következők:

- Ársín rögzítés szupermarketek számára
- Dekoratív, alumínium keret műszaki árukra
- Ablak szegélylécek szereléséhez

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | • Szín | fehér |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 260 % | • Hosszú távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 8 N/cm | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 6 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 6 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 6 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 6 N/cm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62455>



tesa[®] 62455

Termék Információk

Kiegészítő információk

PV14 = fehér papír védőfólia // PV39 = világoskék film védőfólia

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62455>