



# tesa<sup>®</sup> 60303 Ultra Low VOC



## Termék Információk

Špičkový samolepicí PET fleece pro náročné BSR aplikace

## Termékleírás

#N/A

## Jellemzők

#N/A

## Alkalmazások

#N/A

## Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

## Termékszerkezet

- |                    |           |                   |          |
|--------------------|-----------|-------------------|----------|
| • Liner típusa     | PET fólia | • Szín            | fekete   |
| • Teljes vastagság | 190 µm    | • Fedőfólia színe | átlátszó |

## Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                    |      |                     |         |
|--------------------|------|---------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás | 20 % | • Szakítószilárdság | 35 N/cm |
|--------------------|------|---------------------|---------|

## Tapadási értékek

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 2.2 N/cm |
|----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 60303 Ultra Low VOC

Termék Információk

Kiegészítő információk

0

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60303>