



tesa[®] 75530

Termék Információk



ACX^{plus} High Transparency 3 000 µm

Termékleírás

tesa[®] ACX^{plus} 75530 je průhledná páska s akrylátovým jádrem. Tvoří ji výkonný akrylátový systém, který se primárně vyznačuje vysokou spojovací silou, rozložením námahy, tepelnou odolností a odolností proti povětrnostním podmínkám. Díky vysoké míře průhlednosti se výborně hodí k lepení průhledných a průsvitných materiálů – skla či akrylátů. Viskoelastické, jádro z pevného akrylátu kompenzuje rozdílné prodloužení lepených dílů způsobené působením tepla.

Alkalmazások

Lepení průhledných a průsvitných materiálů v následujících aplikacích:

- Příčky
- Výroba značek
- Dekorativní skleněné panely

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | kemény akrilát | • Teljes vastagság | 3000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | átlátszó |

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz (3 nap után) 30 N/cm

Kiegészítő információk

Produkt je určen jen pro využití v interiéru. Pro stálé použití v exteriérech při vysokém zatížení doporučujeme model tesa[®] ACX^{plus} 707x. Kvůli optimálnímu výkonu potřebujeme dokonale rozumět použité technologii (včetně substrátů), abychom mohli vždy doporučit ten nejlepší postup a zacházení. Další technické údaje najdete v našem technickém informačním listu na [tesa.com/ACX^{plus}](http://tesa.com/ACXplus).

Možnosti krycí vrstvy:

- * PV28: modrá fóliová krycí vrstva – bez značky
- PV48: bílá fóliová krycí vrstva – potištěná

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=75530>



tesa[®] 75530

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=75530>