



# tesa® 64044

## Termék Információk



Kartonzáró szalag nagyon nehéz vagy veszélyes árut tartalmazó kartondobozokhoz

### Termékleírás

A tesa® 64044 PV2 alapja egy nagyon erős PP-hordozó és egy speciális, fokozott tapadású, vízbázisú akril ragasztómassza. A ragasztó nagyon erős tapadása biztosítja a jó tömítést közvetlenül az alkalmazás után. Még a nehéz dobozok vagy a nehezen hajtható, többrétegű hullámkarton dobozok is biztonságosan lezárhatók. A termék további jellemzői: \* Csendes letekerés. \* Kiváló öregedési ellenállás. \* Minden szokásos kézi adagolóval és géppel használható. Mivel a termék klórmentes és kizárólag ásványolaj-származékokon alapul, a hőkezeléssel történő ártalmatlanítás környezetbarát. A tesa® 64044 PV2 nincs hatással a kartonhulladék újrahasznosítási folyamatára, amint azt vezető újrahasznosító vállalatok és papírgyárak is megerősítették.

### Alkalmazások

A tesa® 64044 PV2 nagyon nehéz, veszélyes tartalmú kartonok vagy dobozok lezárására szolgál. A hordozó szakítószilárdsága és nyúlási jellemzői ellenállóvá teszik a terméket a nagy erejű ütésekkel szemben.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |          |                    |       |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PP fólia | • Teljes vastagság | 85 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril    |                    |       |

### Termékválaszték

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| • Elérhető színek | transparent |
|-------------------|-------------|

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                           |         |                                |                 |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| • Szakadási nyúlás        | 170 %   | • Öregedésállóság (UV)         | very good       |
| • Szakítószilárdság       | 70 N/cm | • Packaging Weight             | More than 30 kg |
| • Automatizált alkalmazás | igen    | • Silent unwinding             | yes             |
| • Kézi alkalmazás         | igen    | • Suitable for dangerous goods | yes             |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.5 N/cm |
|-------------------|----------|

### Kiegészítő információk

A tesa® 64044PV2 kérésre PV3 változatban is kapható, különösen könnyű, de zajos letekeréssel.

A termék PV3-verziója nyomtatható

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64044>



# tesa<sup>®</sup> 64044

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64044>