



tesamoll® D-Profil

Termék Információk

BNR 05389, 05393, 55706

Termékleírás

A tesamoll® D-Profil egy tartós gumiszigetelés ajtókhöz és ablakokhoz. Hatékony ajtó és ablak szigetelőprofil, képes a szélesebb réseket is tömíteni.

Jellemzők

- Lezárja a 3 és 7 mm közötti réseket
- Időjárás-, UV-sugárzás és ózonálló
- Öntapadó, hosszú élettartamú gumi
- Tartósság: 8 év
- Könnyen tisztítható
- Könnyen kezelhető, csavarok vagy szögek nélkül rögzíthető
- Könnyen leszedhető
- Időjárásálló -50 °C és +60 °C között

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| • Hátlap anyaga | EPDM gumi | • Energiatakarékossági képesség | 40 % |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • legfeljebb | |
| | | • Lezárja a közötti réseket | 7 mm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| • Alkalmazási terület | Otthon | • Nedvességállóság | igen |
| • Anyag | Szintetikus, Szövet | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Az elem tartozék | nem | • Oldószermentes | igen |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Durability | 8 years | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Vegyszerálló | nem |



tesamoll[®] D-Profil

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>