

tesa® alumíniumszalag

Termék Információk



BNR 56223

Termékleírás

A tesa® alumínium szalag egy öntapadó vízvezeték-szerelő szalag, amely alkalmas bármilyen fémfelület, pl. fűtőberendezések vagy esőcsatornák gyors javításához.

Jellemzők

- Védelemre, fedésre és javításhoz ajánljuk
- Tető- és ereszcsonna-javításokhoz is használható
- Hőmérsékletálló -40 °C és +140 °C között
- Víz-, olaj- és zsírálló
- Öregedésálló
- Nagy tapadóerő

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | alufólia | • Teljes vastagság | 100 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| • Szakítószilárdság | 15 N/cm | • Nedvességállóság | igen |
| • Alkalmazási terület | Garázs, Autó,
Bizonyítani, Otthon,
Kert, Mennyezet | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Anyag | Alumínium | • Olaj- és zsírálló | igen |
| • Az elem tartozék | nem | • Pótalkatrész-szolgáltatás | nem |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • Ragasztóerő | Erős tapadás |
| • Felhasználási terület | Beltéri és kültéri | • Temperature resistance max. | 160 °C |
| • Feszültség | 5 % | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Újrafelhasználható | nem |
| • Írható | nem | • UV-állóság | igen |
| • Kopásállóság | nem | • Vízhatlan | igen |
| • Megfelelő felületek | Üveg, Fém, Acél | | |



tesa[®] alumíniumszalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>