



tesa[®] festőszalag EXCELLENT

Termék Információk

BNR 56548, 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56545

Termékleírás

A tesa[®] Excellent festőszalag jó minőségű szalag beltéri festési munkákhoz. A kitűnő ragasztási tulajdonságok és sima hordozó kombinációja éles festett szegélyeket garantál. Kézzel eltéphető, számos felületre jól tapad, és könnyen leszedhető.

Nem hagy maga után nyomot és kiválóan, beltéren akár 1 hónapig maradványanyagoktól mentesen eltávolítható. A tesa[®] Excellent festőszalag könnyen alkalmazható, és nagyszerű eredményeket érhet el vele.

Jellemzők

- Ideális megoldás jó minőségű beltéri maszkolási feladatokhoz – kitűnő eredményeket érhet el beltéri festési feladatoknál
- A sima papírból készült hordozó garantálja az éles festett szegélyeket
- Beltéren maradványanyagoktól mentesen eltávolítható akár 1 hónapig
- Rugalmas: Jól alkalmazkodik többféle felülethez: finoman vakolt falakhoz, tapétákhoz, üveghez, alumíniumhoz, kemény PVC-hez és fához
- Alkalmas minden festékhez, lakkhoz és mázhoz
- Könnyen használható: a tesa[®] Excellent festőszalag praktikus és tépésálló

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | ívpapír | • Teljes vastagság | 120 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---------|
| • Szakítószilárdság | 37 N/cm | • Felhasználási terület | Beltéri |
| • Alkalmazási terület | Otthon | • Hand tearability | igen |
| • Az elem tartozék | nem | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 30 days |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • Szakadásálló | igen |



tesa[®] festőszalag EXCELLENT

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>