



tesa® Üvegszálás szalag

Termék Információk

BNR 52512

Termékleírás

A tesa® üvegszálás szalag kitűnő termék alkalmazások széles skálájához. Anyagának és kitűnő ragasztási tulajdonságainak köszönhetően ez a termék hatékony eredményeket garantál. Ez a többcélú szalag nagyon sokoldalú, és akár durva felületekre is alkalmas – okos választás gipszkarton falak foltozásához és rések lefedéséhez.

Gondosan terveztük, nagy tépésállóságának és öntapadó tulajdonságainak köszönhetően tartós megoldást kínál. Érjen el tökéletes megjelenést és kiváló minőségű eredményeket a tesa® üvegszálás szalaggal.

Jellemzők

- Rendkívül tépésálló öntapadó üvegszálás szalag
- Kiváló minőségű, sima javításokhoz számos felületre
- Tartós kialakítás: ellenálló, tökéletes megoldás gipszkarton falak javításához
- Ideális univerzális javítószalag gipszkarton falak foltozásához és falak réseinek takarásához
- Könnyen és probléma nélkül használható: Gyorsan és könnyedén tapad bármely tiszta, száraz és pormentes felületre
- Érjen el kitűnő eredményeket hibátlan átmenetekkel a fal és a mennyezet között

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | üvegszál | • Teljes vastagság | 185 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| • Szakítószilárdság | 50 N/cm | • Az elemet külön kell beszerezni | nem |
| • Az elem tartozék | nem | | |



tesa® Üvegszálal szalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>