



tesa® festőszalag, kültéri

Termék Információk

BNR 56250, 56214, 56251

Termékleírás

A papír alapú tesa® Professional kültéri festőszalag időjárásálló, és az UV-sugárzásnak is ellenáll. Rendkívül precíz festékkontúrokat biztosít.

Jellemzők

- Kissé egyenetlen felületekhez
- Kültéri használatot követően 8 hétig nyom nélkül eltávolítható
- Oldószermentes
- Újrahasznosított nyersanyagokból
- UV- és időjárásálló
- Igényes festési munkálatokhoz, amelyek pontos és precíz eljárást igényelnek
- Valamennyi festéktípushoz megfelelő

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | ívpapír | • Teljes vastagság | 90 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------|
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Felhasználási terület | Kültéri |
| • Alkalmazási terület | Kert, Garázs, Szakmai, Otthon | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 60 days |
| • Az elem tartozék | nem | • Szakadásálló | igen |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • UV-állóság | igen |



tesa[®] festőszalag, kültéri

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>