



# tesafilm® Eco & Crystal

## Termék Információk



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

### Termékleírás

tesafilm® újrahasznosított PET-palackból – Átlátszó szalag erős tapadással. Tökéletes ragasztáshoz, csomagoláshoz, rögzítéshez, díszítéshez vagy javításhoz. A tekercs magja szintén 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül.

### Jellemzők

- Fenntartható hozzájárulás: A hordozóanyag 90%-ban PET-palackok újrahasznosításából származó műanyagból készült
- Kiváló minőségű, átlátszó szalag: Átlátszó és megbízható ragasztószalag, amely a legtöbb felületen láthatatlan marad
- Csúcsteljesítményű ragasztó: A szalag szakadásálló és hosszú ideig megőrzi a tapadását
- Csendes letekeredés: A szalag hang nélkül válik le a tekercsről
- Egyszerű használat: az összes tesafilm® szalagadagolóval kompatibilis
- 90%-ban újrahasznosított anyagok: UL2809 tanúsítvánnyal (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Újrahasznosíthatóságát az INGEDE-12 módszerrel tesztelték: Nem befolyásolja a karton újrafeldolgozását

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                 |                    |       |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PET fólia       | • Teljes vastagság | 44 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril |                    |       |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                         |               |                                |              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| • Szakadási nyúlás      | 100 %         | • Oldószermentes               | igen         |
| • Szakítószilárdság     | 43 N/cm       | • Öregedésállóság (UV)         | igen         |
| • Átlátszóság           | jó            | • Ragasztóerő                  | Erős tapadás |
| • Fénymásolásálló       | igen          | • Roll width max               | 19 mm        |
| • Hand tearability      | nem           | • Szakadásálló                 | igen         |
| • Lecsévélési erő, n/cm | 3 N/cm        | • Szinte zajmentes letekeresés | igen         |
| • Max. belső átmérő     | 1             | • Tekercs maximális hossza     | 33 m         |
| • Megfelelő felületek   | Karton, Papír | • Újrafelhasználható           | nem          |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesafilm® Eco & Crystal

Termék Információk

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>