



tesa® Ultra Power Under Water javítószalag

Termék Információk

BNR 56491, 56481

Termékleírás

Ha Ön rajong a szabadtéri programokért, ezzel a vízálló szalaggal, mely erős tartást és megbízható rögzítési megoldásokat kínál, biztonságban lehet: a tesa® Ultra Power Under Water javítószalag, mely erős tapadást kínál, és ideális kültéri használatra, különösen nedves felületeken. Könnyen használható különféle feladatokra, például lyukak, repedések, rések és szakadások foltozására vagy sérülések és szivárgások tömítésére.

Jellemzők

- Sérülések javítása víz alatt: ideális nedves felületeken végzett javításokhoz
- Erőt és megbízhatóságot biztosít: különösen erős szalag kiváló gumírozott ragasztóval, mely kivételes ragasztóerővel bír
- Erős ellenállás és hosszú tartósság: rendkívül jól ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak, ezért alkalmas kültéri feladatokhoz
- Kényelmesen felragasztható: bármilyen formához és tárgyhoz hozzáigazítható
- Száraz és nedves alkalmazás: alkalmas lyukak, repedések, rések és szakadások foltozására – ideális kültéri használatra, akár víz alatt is
- Különleges célokra használható szalag: ezzel a rendkívüli szalaggal pl. még a csatornák sérülései is javíthatók

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | Caotchouc | • Teljes vastagság | 660 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | butilkaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Szakítószilárdság | 33 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Alkalmazási terület | Garázs, Autó, Otthon, Kert | • Olaj- és zsírálló | igen |
| • Az elem tartozék | nem | • Oldószermentes | nem |
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • Öregedésállóság (UV) | igen |
| • Felhasználási terület | Beltéri és kültéri | • Ozone resistance | igen |
| • Hand tearability | nem | • Ragasztóerő | Nagyon erős tapadás |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Szakadásálló | igen |
| • Írható | nem | • Temperature resistance max. | 90 °C |
| • Kopásállóság | igen | • Temperature resistance min. | -55 °C |
| • Környezetbarát csomagolás | nem | • UV-állóság | igen |
| • Megfelelő felületek | A legtöbb műanyag, Üveg, Fém, Acél | • Vízhatlan | igen |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Ultra Power Under Water javítószalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>