



tesa® Állítható öntapadó akasztószög festővászonhoz csempére és fémre, 2 kg súlyig

Termék Információk
BNR 77768

Termékleírás

Az állítható öntapadó akasztószög kiválóan alkalmas festővásznak, rámak vagy más tárgyak felakasztására. Nyom nélkül eltávolítható, és egy új ragasztócsíkkal újra felhasználható.

Jellemzők

- Állítható öntapadó akasztószög sima és szilárd felületekre
- Ideális választás vászonra készült festmények és rámak rögzítéséhez
- Könnyen felragasztható és eltávolítható : nincs szükség szerszámokra, nyom nélkül leszedhető.
- Egy új ragasztócsíkkal újra felhasználható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------|
| • Anyag | PS (polisztirol) | • Újrafelhasználható | igen |
| • Application temperature from | -15 °C | • UV-állóság | nem |
| • Nedvességállóság | nem | • Vegyszerálló | nem |
| • Nyom nélkül eltávolítható | igen | • Veszélyes anyag | nem |
| • Olaj- és zsírálló | nem | • Vízhatlan | nem |
| • Ozone resistance | nem | | |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>