



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

## Termék Információk

Általános célú szövetszalag - 31% újrahasznosított tartalom

### Termékleírás

A tesa<sup>®</sup>4615 PCR általános célú szövetszalag mostantól fenntarthatóbb, mint valaha, mivel újrahasznosított anyagból és a jól ismert oldószermentes, szintetikus gumi ragasztóval készült. A kiváló minőségnek köszönhetően ez a megbízható és tartós szalag minden igényt kielégít, a mindennapos feladatokról a kis terheléssel járó alkalmazásokig.

### Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Jellemzők

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

### Alkalmazások

The product is used in the construction industry for a variety of basic applications such as

- Sealing and holding protection layers such as plastic film or drop cloth
- Fastening and bundling of wires, pipes and loose objects
- Marking and masking even on slightly rough surfaces

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE rétegelt szövet	• Újrahasznosított	31 %
• Bioalapú (bioszén-tartalom)	63 %	• Teljes vastagság	175 µm
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Szalagvastagság	175 µm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa® 4615 PCR duct tape

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	18 %	• Nedvességállóság	jó
• Szakítószilárdság	40 N/cm	• Operation temperature up to	60 °C
• Hand tearability	jó	• Szemnagyság	27 threads/inch <sup>2</sup>
• Kopásállóság	jó	• Tapadóképeség	jó
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	jó

### Tapadási értékek

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Tapadás acélhoz	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------------	--------

### Tanúsítványok

#### Fenntarthatósági tanúsítványok

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04615>