



tesa[®] PRO 66462

Termék Információk

Professzionális erős javítószalag tartós ragasztásokhoz

Termékleírás

A csúcsmínőségű eszközöket igénylő professzionális szakemberek számára a tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 a tökéletes választás. A sokoldalú és megbízható javítószalag extra erős ragasztóerővel büszkélkedhet, így számos alkalmazáshoz tökéletes választás. Könnyű szakíthatóságával és rugalmasságával ez a szövetbetétes ragasztószalag felbecsülhetetlen segítséget nyújt a gyors megoldásokhoz a rohanó munkanapok során.

A tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 nemcsak rendkívül funkcionális, de úgy tervezték, hogy változatos körülmények között ellenálló legyen. Víztaszító és rövid ideig ellenáll a magas hőmérsékletnek, így beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A szalag polietilén fóliából és poliészterszövet hordozóból áll, amely több mint 60%-ban fogyasztást követően újrahasznosított anyagokból készült. Továbbá szintetikus gumi ragasztóval rendelkezik az optimális tapadás érdekében. Különböző méretekben kapható, így kiválaszhatja a saját igényeinek leginkább megfelelőit.

Jellemzők

- A tesa PRO STRONG szövetbetétes ragasztószalag szakembereknek készült, legyen szó bármilyen szakmáról. Általános célú ragasztószalag, amely könnyen alkalmazható, és még kissé érdes felületeken is működik.
- A PRO STRONG szövetbetétes ragasztószalag valóban megbízható számos alkalmazás esetén, mint például a tömítés, javítás, rögzítés vagy csomagolás.
- Több mint 60%-ban újrahasznosított anyagokból készült hordozó - növeli a fenntarthatóságot és csökkenti a hulladék mennyiségét!
- A szintetikus gumiból készült új PRO STRONG szövetbetétes ragasztószalag még sosem volt ilyen erős, miközben könnyen letekerhető és kényelmesen szakítható. Beltéren és kültéren egyaránt használható.
- Minden szakember szerszámosládájának kötelező eleme: Szövetbetétes ragasztószalag ideiglenes és tartós alkalmazásra, tökéletes segítség minden esetben, kiváló tesa minőséggel.

Alkalmazások

Ez a szövetbetétes ragasztószalag tiszta, sima felületeken működik a legjobban. Helyezze fel a ragasztószalagot, és nyomja erősen a felületre.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegelt szövet | • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk |
| • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 67 % | • Teljes vastagság | 215 µm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66462>



tesa[®] PRO 66462

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	16 %	• Nedvességállóság	igen
• Szakítószilárdság	41.2 N/cm	• Nyom nélkül eltávolítható	nem
• Application temperature from	5 °C	• Oldószermentes	igen
• Application temperature to	60 °C	• Öregedésállóság (UV)	igen
• Felhasználási terület	Beltéri és kültéri	• Ragasztóerő	Erős tapadás
• Hand tearability	jó	• Szakadásálló	igen
• Írható	igen	• UV-állóság	igen
• Kopásállóság	nagyon jó	• Vegyszerálló	igen
• Megfelelő felületek	Sima fa, Csempe, A legtöbb műanyag, Üveg, Fém		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66462>