



tesa® 4334 Precision Mask®



Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 90 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|------|
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 150 °C | • UV-állóság | 8 |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.8 N/cm |
|-------------------|----------|

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértékeknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04334>