



tesa® Professional 4411

Easy Cover Festőszalag + takarófólia, UV-álló

Termék Információk

Festőszalag + takarófólia, UV-álló, kültérre

Termékleírás

A tesa Easy Cover® UV-álló festőszalag + takarófólia kombinációja a tökéletes megoldás, ha kültéri festésnél nagy területeket kell lefedni. Profi festőként időt és pénzt spórolhat meg ezzel a 2in1 megoldást nyújtó termékkel. Egy lépésben megoldhatja a nagy területek védelmét és a precíz maszkolást. Így sokkal több ideje lesz magára a festésre. Az átlátszó, rugalmas fólia és a tesa® UV-álló kültéri festőszalag kombinációja kültéren 26 hétig használható, és precíz, tiszta élek festhetők vele.

Jellemzők

- Időt spóroló 2in1 megoldás profiknak: nagy területek lefedése és precíz maszkolás egy lépésben
- Átlátszó, rugalmas fólia és tesa® UV-álló kültéri festőszalag kombinációja
- Tiszta és precíz élek kültéri festéséhez ideális
- Többek között üvegen, alumíniumon és fán is használható
- 26 héten keresztül ellenáll az UV-sugárzásnak

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 5 % | • Egyenetlen felületekhez | jó |
| • Szakítószilárdság | 35 N/cm | • Maszkoló borítás anyaga | HDPE |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.8 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa® Professional 4411

Easy Cover Festőszalag + takarófólia, UV-álló

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04411>