



Maschera. Vernicia. Sorridi. Risultati perfetti con tesa® Precision Mask

tesa® Precision Mask è il nastro di mascheratura perfetto per verniciature impegnative nelle quali è fondamentale ottenere una finitura di alta qualità. Ideale per veicoli speciali, treni e yacht, nonché per pavimenti, finestre e porte. Eccellente per la verniciatura a spruzzo e in grado di asciugare in forno a temperature fino a 150°C per 30 minuti.

Il supporto è realizzato in carta washì giapponese ultrasottile che garantisce risultati eccezionalmente precisi. L'adesivo di alta qualità del nastro è resistente all'invecchiamento, garantisce un facile srotolamento e una mascheratura affidabile.



A sinistra: tesa® Precision Mask
A destra: Nastro per mascheratura standard per usi generici



A sinistra: tesa® Precision Mask
A destra: Nastro per mascheratura standard per usi generici



Caratteristiche principali

- Bordi di verniciatura affilati come rasoi
- Applicazioni facili e uniformi
- Rimozione facile e senza residui
- In giallo, **tesa® 4334**: la versione premium per ottenere i migliori risultati, la più ampia gamma di applicazioni, la massima resistenza ai raggi UV e i bordi di verniciatura più definiti.
- In arancione, **tesa® 4342**: per ottenere buoni risultati e prestazioni equilibrate

Dati tecnici

| Prodotto | Supporto | Sistema adesivo | Colore | Adesione all'acciaio [N/cm] | Resistenza alla trazione [N/cm] | Spessore totale [µm] | Resistenza ai raggi UV [settimane] | Resistenza alla temperatura [°C] |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| tesa® Precision Mask 4334 | Carta washì | Acrilico | ● | 1,8 | 30 | 90 | 8 | 150 |
| tesa® Precision Mask 4342 | Carta washì | Acrilico | ● | 1,5 | 32 | 85 | 3 | 150 |

I prodotti tesa® dimostrano la loro straordinaria qualità giorno dopo giorno in condizioni difficili e sono regolarmente sottoposti a controlli rigorosi. Tutte le informazioni tecniche e i dati sopra menzionati sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, sulla base della nostra esperienza pratica. Devono essere considerati valori medi e non sono adatti a una determinata specifica tecnica. Pertanto tesa non può fornire alcuna garanzia, esplicita o implicita, inclusa (senza limitazione alcuna) qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente stabilire se il prodotto tesa® sia adatto a uno scopo particolare e al metodo di applicazione utilizzato. In caso di dubbi, il nostro personale di supporto tecnico sarà lieto di assistervi.

tesa SE
Telefono: +39 02 250 108 11
tesa.com/company/locations