



# tesa® 4308

## Informazioni Prodotto



Nastro di alta qualità per applicazioni di mascheratura altamente impegnative

### Descrizione prodotto

tesa® 4308 è un nastro per mascheratura in carta crespata leggera e adesivo in gomma naturale specificamente sviluppato per applicazioni di mascheratura altamente impegnative nel settore aftermarket automobilistico e dei trasporti. Il nastro adesivo per auto è indicato per la mascheratura nell'ambito della verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno e resiste a temperature fino a 110 °C. tesa® 4308 può essere utilizzato con vernici bicomponente o a base di acqua. Il supporto resiste al sanguinamento della vernice ed è altamente conformabile e flessibile. Il nastro per mascheratura presenta eccellenti caratteristiche adesive su substrati diversi come metallo, gomma, vetro e plastica, oltre che un elevato tack e un buon fissaggio rapido. tesa® 4308 può essere rimosso facilmente senza lasciare residui e lascia risultati di verniciatura puliti con bordi ben definiti.

### Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                            |  |        |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| • Supporto      | carta leggermente crespata | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • Massa adesiva | gomma naturale             | • Spessore totale  | 170 µm |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |  |        |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura   | 13 %    | • Contorni colore definiti             | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 53 N/cm | • Facile da rimuovere                  | si     |
| • Ancoraggio vernice       | ottimo  | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Conformabilità           | buono   | • Strappabile a mano                   | ottimo |

### Adesività su

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04308>



# tesa<sup>®</sup> 4308

## Informazioni Prodotto

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04308>