



tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Informazioni Prodotto

Film trasparente per la protezione della superficie esterna di cerchi e sistemi frenanti

Descrizione prodotto

Il nastro protettivo trasparente tesa® 50551 Wheel Rim Protection è la soluzione perfetta per la protezione delle superfici verniciate durante il trasporto. È progettato per la protezione dei cerchi in lega. Grazie alla trasparenza di tesa® 50551 Wheel Rim Protection gli eventuali danni sono facilmente riconoscibili.

Caratteristiche

- Incollaggio affidabile su finiture verniciate e cromate
- Rimozione senza tracce
- Eccellente resistenza all'esterno per oltre 6 mesi
- Potenziale risparmio sui costi grazie alla riduzione delle rettifiche e delle riparazioni finali.
- Prevenzione efficace contro la corrosione dei dischi dei freni, in particolare dopo lo stoccaggio in ambienti marittimi.
- Riduzione dei danni causati dal fissaggio del veicolo durante i trasporti via mare
- Facile da applicare
- Processi di applicazione e rimozione semplici e a basso costo
- Dopo la rimozione della mascheratura non è necessario eseguire alcuna lucidatura
- Facile da smaltire: sia il film che il sistema adesivo sono ecologici.
- Grazie alla buona resistenza ai raggi UV, tesa® 50551 Wheel Rim Protection può rimanere sulla superficie fino all'arrivo al cliente finale.

Applicazione

tesa® 50551 Wheel Rim Protection è particolarmente indicato per proteggere i cerchioni da sporco e graffi e i sistemi frenanti del settore automobilistico dalla corrosione durante il trasporto.

Alcuni esempi di applicazione sono:

- Cerchi delle ruote
- Superfici verniciate

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 70 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 11 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Adatto per la fustellatura | si | | |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 1.2 N/cm |
|-----------|----------|

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50551>