



tesa® 50551 PV1



Informazioni Prodotto

Nastro protettivo temporaneo trasparente per la protezione delle superfici

Descrizione prodotto

Il nastro protettivo trasparente tesa® 50551 PV1 è la soluzione perfetta per la protezione di superfici sensibili durante il trasporto e per molte altre applicazioni. Grazie alla trasparenza di tesa® 50551 PV1 gli eventuali danni sono facilmente riconoscibili. Grazie alla buona resistenza ai raggi UV, tesa® 50551 PV1 può rimanere sulla superficie fino all'arrivo al cliente finale.

Caratteristiche

- Buona adesione su finiture verniciate e cromate
- Legame affidabile durante il trasporto del veicolo
- Consentono di risparmiare sui costi grazie alla riduzione delle rettifiche e delle riparazioni finali.
- Eccellente resistenza all'esterno per oltre 6 mesi
- Prevenzione efficace contro la corrosione dei dischi dei freni, in particolare dopo lo stoccaggio in ambienti marittimi.
- Riduzione dei danni causati dal fissaggio del veicolo durante i trasporti via mare
- Facile da applicare. * Garantisce processi di applicazione e rimozione semplici e a basso costo
- Dopo la rimozione della mascheratura non è necessario eseguire alcuna lucidatura
- Facile da smaltire. Il prodotto non è nocivo per l'ambiente e può essere smaltito nei rifiuti domestici o nella raccolta differenziata.
- Facilità di rimozione sulle superfici in vetro, ad es. sui display

Applicazione

- Protezione durante il trasporto
- Protezione dei cerchi
- Protezione dei display

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 70 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Colore | trasparente |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 17 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Adatto per la fustellatura | si | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551 PV1

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

- Acciaio 1.2 N/cm

Info aggiuntive

tesa[®] 50551 PV1 è adatto anche ai processi di conversione e fustellatura,
disponibile in fustelle personalizzate su richiesta come tesa[®] 54551 PV1

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50551>