



tesa[®] 53949 PV2



Informazioni Prodotto

Nastro in tessuto di alta qualità rivestito in polietilene non riflettente

Descrizione prodotto

tesa[®] 53949 è un nastro matt gaffer progettato appositamente per l'industria dell'"arts&entertainment". È costituito da un supporto in tessuto PET a 80 mesh rivestito di PE e ricoperto da un adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione. tesa[®] 53949 è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni in cui è importante che la superficie sia non riflettente.

Caratteristiche

- Foto-assorbente, non riflettente
- Buona adesione anche su superfici ruvide
- Resistente all'abrasione
- Idrorepellente
- Conformabile
- Facile da rimuovere

Applicazione

- Lavori in palcoscenico/dietro le quinte in teatro, opera, cinema e music hall
- Fissaggio dei cavi su tappeti, pareti, ecc.
- Copertura di superfici lucide e brillanti
- Fissaggio dei collegamenti con cavo
- Sigillatura dei giunti
- Marcatura e fissaggio dei pavimenti

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| • Supporto | tela con estrusione di PE | • Spessore del nastro | 310 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |



tesa[®] 53949 PV2

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 14 % | • Resistente all'acqua | buono |
| • Resistenza alla trazione | 85 N/cm | • Resistenza all'abrasione | buono |
| • Aspetto del supporto (visual) | matt | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 125 °C |
| • Bordi di strappo diritti | buono | • Resistenza alle temperature (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione) | 125 °C |
| • Facile da rimuovere | si | • Strappabile a mano | buono |
| • Mesh | 80 count per square inch | | |

Adesione ai valori

- Acciaio 1.6 N/cm

Info aggiuntive

Raccomandazione: si prega di effettuare un test sulla superficie di applicazione prima di utilizzare il prodotto.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=53949>