



50560 PV1



Informazioni Prodotto

Nastro per protezione temporanea di componenti esteriori in plastica

Descrizione prodotto

tesa® Bumperfilm 50560PV1 è la miglior soluzione per la protezione soprattutto di componenti in plastica verniciati e non. Applicato dopo il processo di manifattura, tesa® Bumperfilm 50560PV1 fornisce una valida protezione per le superfici in plastica suscettibili a danni.

Grazie alla resistenza ai raggi UV e alla perfetta compatibilità con le vernici, tesa® Bumperfilm 50560PV1 è la miglior soluzione per la protezione durante il trasporto di componenti di plastica verniciati.

Caratteristiche e benefici:

- Protezione valida
- Adesione sicura durante il trasporto
- Spese come lucidatura e riparazione dopo la demascheratura sono eliminate
- Protezione durante la conservazione all'aperto fino a 12 mesi
- Facile da applicare e rimuovere
- Facile smaltimento – sia la pellicola sia il sistema adesivo sono ecologici

Caratteristiche

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal - both the film and the adhesive system are environmentally friendly

Applicazione

- Protezione di componenti di plastica durante l'assemblaggio, la conservazione e il trasporto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film poliolefinico | • Spessore totale | 52 µm |
| • Massa adesiva | PIB | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Allungamento a rottura | 450 % | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 22 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | ottimo |
| • Adatto per la fustellatura | si | • Resistenza ai raggi UV | 52 weeks |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50560>



50560

PV1

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

- Acciaio 2 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50560>