



# tesa<sup>®</sup> 50450 Hood Fixation



## Informazioni Prodotto

Nastro protettivo per il fissaggio di copriauto in tessuto su clear coat

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 50450 Hood Fixation is part of the hood fixation assortment that is catered to fulfill the rising needs of OEMs and tiers along global value chains, i.e. from hood manufacturing to final hood removal.

This product is specifically designed to bond car body covers to clear coats. Due to the unique combination of adhesive, backing, and liner, tesa<sup>®</sup> 50450 Hood Fixation exhibits several benefits for the customer. It can be fixed to the hood material by ultrasonic welding. The liner protects the adhesive until application of the hood to the car.

### Caratteristiche

- Secure bonding to clear coats
- High UV resistance of 12 months
- Easy and residue-free removal
- Allows fixation to hood with ultrasonic welding
- Foldability of the tape
- No lifting up

### Applicazione

tesa<sup>®</sup> 50450 Hood Fixation is specialized for outdoor fixation of protective hoods to car surfaces, especially to clear coats.

Example applications are:

- Fixation of hoods to car roofs

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |            |                   |        |
|-----------------|------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | film di PP | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | PIB        |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                                |        |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 800 %   | • Facile da rimuovere          | si     |
| • Resistenza alla trazione | 60 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | ottimo |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50450>



# tesa<sup>®</sup> 50450 Hood Fixation

## Informazioni Prodotto

### Adesione ai valori

- Acciaio 2.8 N/cm

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50450>