



# tesa® 64432

## Informazioni Prodotto



### Nastro per giunte flatback

#### Descrizione prodotto

tesa® 64432 è un nastro adesivo in carta flatback con un adesivo in gomma naturale molto forte. Grazie al supporto duro e resistente, è adatto per vari tipi di applicazione come giuntaggio, sabbiatura a grana medio-bassa, cinturaggio e molto altro.

L'eccellente visibilità data dal colore blu rende semplice l'identificazione delle giunte. La resistenza alle temperature lo rende performante anche alle temperature più elevate.

#### Caratteristiche principali:

- \* Elevato tack per un fissaggio immediato
- \* Elevata adesione su cartone e substrati simili
- \* Elevata resistenza allo scivolamento e alle alte temperature per giunte e rivestimenti in PE efficaci
- \* Colore blu per una semplice ed efficace identificazione della giunta
- \* Debole forza di svolgimento per una facile applicazione

#### Caratteristiche

- The temperature resistance makes it suitable to perform even under higher temperatures.
- High adhesion on board and similar substrates
- High shear- and temperature resistance for reliable splices and PE-coating
- Blue color for easy and reliable splice detection
- Low unwinding force for easy application

#### Applicazione

- Giunte di cartone per imballo liquido su rivestimento in PE e linee di stampa
- \* Materiale stencil per sabbiatura a grana medio-bassa
- \* Nastro anti-schegge per specchietti interni

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64432>



# tesa<sup>®</sup> 64432

## Informazioni Prodotto

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                |                   |        |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | carta liscia   | • Spessore totale | 300 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |          |                      |       |
|----------------------------|----------|----------------------|-------|
| • Allungamento a rottura   | 7 %      | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza alla trazione | 106 N/cm |                      |       |

### Adesione ai valori

- |           |        |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 7 N/cm |
|-----------|--------|

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64432>