




tesa® 50540 Assemblyguard



Informazioni Prodotto

Film protettivo temporaneo per la protezione di vetture appena verniciate

Descrizione prodotto

tesa® 50540 è un nastro adesivo di qualità premium che è stato sviluppato per la protezione di superfici delicate come superfici in metallo verniciate durante l'assemblaggio nel settore automotive.
tesa® 50540 consiste in un film a bolle rivestito da un adesivo compatibile con la pittura. Applicato direttamente dopo che la verniciatura è stata completata,
tesa® 50540 riduce la possibilità di danni che possono insorgere durante il processo di assemblaggio.
tesa® 50540 è raccomandato solo per applicazioni in interni.

Caratteristiche

- Air bubble film for premium protection
- Perforation for simple handling and application
- Good adhesion and traceless removal
- Due to the cross perforation of the product, it is easily torn by hand without using any cutting devices.

Applicazione

- Protezione di superfici in metallo verniciate come le automobili, i veicoli commerciali e scale mobili durante l'assemblaggio.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Supporto | film poliolefinico | • Spessore totale | 4200 µm |
| • Massa adesiva | EVA | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|----|--------------------------------|-------|
| • Adatto per la fustellatura | si | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 0.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 50540 Assemblyguard

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50540>