



tesa® Professional 4169 Permanent Marking Tape Premium



Informazioni Prodotto

Nastro segnaletico di alta qualità

Descrizione prodotto

tesaflex® 4169 è un nastro in PVC robusto, rivestito con un adesivo in gomma molto forte. Il supporto PVC plastificato è conformabile, può essere applicato ad elementi curvi senza formare grinze e rimane flessibile persino a temperature fino a -40 °C. Il nastro PVC morbido resiste ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed è impermeabile. Il supporto PVC è estremamente resistente e rende tesaflex® 4169 resistente ad agenti chimici e abrasioni.

tesaflex® 4169 PV8 è dotato di un liner rivestito in silicone e di una bassa forza di srotolamento, il che lo rende molto adatto all'uso con dispenser. Grazie alla sua durabilità, il nastro vinilico ideale per applicazioni segnaletiche permanenti in svariati ambienti, come fabbriche, magazzini, uffici e ospedali.

Applicazione

- Segnalazione di aree di lavoro ad es. in fabbriche e magazzini
- Linee guida per veicoli sensibili alla segnalazione ad es. robot per il trasporto
- Segnalazione di aree di sosta e corsie in uffici. Ospedali, fiere, ecc.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | PVC plastificato | • Spessore totale | 180 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Resistente all'acqua | buono |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza all'abrasione | ottimo |
| • Appannamento | buono | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
| • Facile da rimuovere | no | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Fluorescente | no | • Scrivibile | no |
| • Ideale per superfici ruvide | buono | • Strappabile a mano | buono |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] Professional 4169 Permanent Marking Tape Premium

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

I colori di tesaflex[®] 4169 PV3 sono conformi agli schemi RAL.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04169>