



tesa® 51446

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo macerabile per giunte

Descrizione prodotto

tesa® 51446 è un nastro per giunte macerabile, senza liner, composto da carta liscia e un adesivo acrilico modificato idrosolubile.

Caratteristiche principali di tesa® 51446:

- Elevato tack iniziale
- Buoni valori di adesione su carta rivestita e non rivestita
- Buona macerabilità per tutti i range di pH (pH3 – pH9)

Colori: Blu, Senza colore

Caratteristiche

- Very high tack properties
- High shear strength
- Good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Applicazione

tesa® 51446 è particolarmente adatto per:

- Applicazioni chiusura bobina
- Applicazioni di uso generale

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------|---------|
| • Supporto | carta liscia | • Tipo di liner | nessuno |
| • Massa adesiva | repulpable tackified acrylic | • Spessore totale | 105 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|---------|--|--------------|
| • Allungamento a rottura | 2.4 % | • Resistenza statica allo scivolamento | buono, medio |
| • Resistenza alla trazione | 77 N/cm | • Tack | ottimo |
| • Resistenza alla trazione (trasversale) | 32 N/cm | • Vita a scaffale (confezionato) | 12 months |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51446>



tesa[®] 51446

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51446>