



tesa[®] 50533

Edge Securing DISCONTINUED



Informazioni Prodotto

Film protettivo temporaneo ad elevata adesività

Descrizione prodotto

tesa[®] 50533 consiste in un supporto stabile ai raggi UV coperto con un adesivo EVA ad elevata adesività.

Benefici per l'utilizzatore:

*Preserva le rifiniture di verniciatura, fino a 6 mesi di stoccaggio all'esterno

- Perfetta adesione anche durante il trasporto (testato a velocità superiori ai 160 km/h - 100 mph)
- Di facile smaltimento. Sia il film che l'adesivo sono non dannosi per l'ambiente

Caratteristiche

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Applicazione

- 50533 fornisce una effettiva protezione per sistemi filmici come tesa[®] 50530 specialmente in aree con una difficile geometria e previene l'infiltrazione di polvere ed umidità.
- tesa[®] 50533 è idoneo per la fustellatura e può essere stampato per essere usato come etichetta di sicurezza, di direzione o di segnalazione
- tesa[®] 50533 può anche essere utilizzato per imbottiture di protezione di materiali pesanti per paraurti e bordi di porte.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film poliolefinico | • Spessore totale | 96 µm |
| • Massa adesiva | EVA | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 660 % | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 21.5 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | ottimo |
| • Adatto per la fustellatura | si | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50533>



tesa[®] 50533

Edge Securing DISCONTINUED

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

- Acciaio 3 N/cm

Info aggiuntive

tesa[®] 50533 Edge Securing è disponibile come fustellato per prodotti come tesa[®] Edge Securing 54533.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50533>