



tesa® 64602

Informazioni Prodotto



Montaggio di clichè nella stampa flessografica, specialmente su cartoni ondulati post-stampa

Descrizione prodotto

tesa® 64602 PV3 è un nastro biadesivo trasparente di 100 µm / 4 mil di spessore, che comprende un supporto in PVC e un sistema di massa adesiva in gomma.

tesa® 64602 PV3 è espressamente designato per il montaggio di cliché nell'industria della stampa flessografica. Grazie alle sue caratteristiche, tesa® 64602 PV3 è la soluzione ideale per l'applicazione del nastro sui cliché, prima che il tutto sia montato sul supporto filmico; nella pratica comune su cartoni ondulati post-stampa.

Adesivo:

- Alti valori di adesione e resistenza allo scivolamento, anche quando il composto è immagazzinato per lunghi periodi.
- L'alta adesione e resistenza allo scivolamento non permette il verificarsi di fenomeni di sollevamento bordi, anche quando la stampante lavora da tempo e ad alta velocità.
- Grazie alle proprietà adesive specialmente ottimizzate, il nastro e il clichè possono essere facilmente riposizionati durante il montaggio

Supporto:

- Il supporto trasparente rende i segni di registro chiaramente visibili

Liner:

- Il liner crespato previene sacche d'aria e l'arricciamento del nastro
- Il liner è siliconato, il che significa facile applicazione e rimozione

Caratteristiche

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

Applicazione

tesa® 64602 PV3 è specialmente indicato per il montaggio di fotopolimeri nell'industria della stampa flessografica, specialmente su cartoni ondulati post-stampa

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64602>



tesa[®] 64602

Informazioni Prodotto

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| • Supporto | film di PVC | • Tipo di liner | carta crespata |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | siliconata |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Categoria di spessore | 100 |
|-------------------------|-----|

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64602>