



# tesa<sup>®</sup> 58290

## Informazioni Prodotto

### Nastro per giunte di pannelli resistente all'invecchiamento

#### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 58290 è un nastro trasparente a base di PET con un adesivo acrilico. Resiste all'invecchiamento anche se sottoposto a temperature basse o elevate e alta umidità. tesa<sup>®</sup> 58290 possiede un ottimo tack iniziale e un'adesione permanente forte, specialmente su superfici ruvide come pannelli per mobili MDF o HDF.

La resistenza alla propagazione della lacerazione in direzione longitudinale è essenziale per l'applicazione di giunte di pannelli. Il supporto di PET reindirizza ogni strappo in direzione trasversale e, in questo modo, assicura una giunta stabile, essendo sottile e conformabile.

tesa<sup>®</sup> 58290 è adatto all'utilizzo con applicatori automatici ed è disponibile in rotoli lunghi fino a 660m.

#### Applicazione

Giunte di pannelli nell'industria dei mobile, ad es. pannelli per:

- Armadi da cucina
- Guardaroba
- Armadi
- Scaffali

#### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

#### Composizione prodotto

- |                 |             |                   |             |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| • Supporto      | film di PET | • Spessore totale | 100 µm      |
| • Massa adesiva | acrilico    | • Colore          | trasparente |

#### Proprietà/Valori di prestazione

- |                          |       |                            |         |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Resistenza alla trazione | 81 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

#### Adesività su

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 58290

## Informazioni Prodotto

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=58290>