



# tesa<sup>®</sup> 4318 PV2



## Informazioni Prodotto

Nastro in carta ad elevate prestazioni per mascheratura fino a 160°C

## Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 4318 PV2 è un nastro in carta per mascheratura flessibile e a crespatura fine, particolarmente idoneo per lavori di verniciatura di elevata qualità (pitture a base acqua e solventi) seguiti da essiccazione in forno.

## Caratteristiche

- The natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking, even after the oven-drying process with temperatures of up to 160 °C.
- It can be easily removed without leaving any residues.
- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.

## Applicazione

- Suitable for temperatures up to 160°C - ideal for demanding automotive masking jobs during spray painting
- High adhesion on various surfaces (metal, rubber, glass, plastic) and holds masks securely
- Excellent paint anchorage on reverse side

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- |                 |                            |                              |        |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto      | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 52 %   |
| • Massa adesiva | gomma naturale             | • Spessore totale            | 170 µm |

## Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                       |        |
|----------------------------|---------|-----------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 12 %    | • Facile da rimuovere | si     |
| • Resistenza alla trazione | 47 N/cm | • Strappabile a mano  | ottimo |

## Adesione ai valori

- |           |        |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 4 N/cm |
|-----------|--------|

## Info aggiuntive

Pitture ed anche sistemi a mastice aderiscono molto bene al supporto evitando ogni tipo di sgocciolamento.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04318>



# tesa<sup>®</sup> 4318 PV2

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntivi

tesa<sup>®</sup> 4318 PV2 può essere rimosso da gomma, vetro e pittura senza lasciare residui di adesivo.

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04318>