



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV0

## Informazioni Prodotto

Pellicola protettiva superfici

### Descrizione prodotto

La pellicola protettiva per superfici tesa<sup>®</sup> 4848 PV0 è caratterizzata da un supporto ecologico di polietilene e da un adesivo acrilico leggero resistente all'invecchiamento. Questo garantisce una rimozione semplice e senza residui anche quattro settimane dopo l'applicazione. Il forte adesivo acrilico presenta un'ottima adesione alle superfici polari. La pellicola protettiva superfici è anche resistente ai raggi UV e alle temperature. La pellicola protettiva resiste a vari componenti chimici, sollecitazioni fisiche e umidità. Il supporto trasparente previene l'effetto "camera oscura" quando il film viene applicato alle finestre. tesa<sup>®</sup> 4848 PV0 viene utilizzato frequentemente per proteggere grandi superfici durante lavori di pittura o di facciata.

### Caratteristiche

- The protective film is extensively resistant to various chemical influences, mechanical impacts, and humidity.
- The translucent backing prevents a darkroom effect when applied on windows and panes.
- It ensures easy, residue-free removal within four weeks of application, even after UV exposure during outdoor usage.
- It protects delicate and valuable surfaces from dirt or damage during processing, storage, and installation.

### Applicazione

- Protezione temporanea delle superfici

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |            |                   |       |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | film di PE | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico   |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                       |    |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|
| • Allungamento a rottura   | 180 %   | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 12 N/cm |                       |    |

### Adesione ai valori

- |           |          |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 1.9 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV0

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04848>