



tesa® 4661

Informazioni Prodotto



Nastro ditessuto acrilico standard rivestito

Descrizione prodotto

tesa® 4661 è un robusto nastro in tessuto acrilico. Si basa su un supporto in tessuto di rayon intrecciato da 148 mesh e un adesivo in gomma naturale. tesa® 4661 è un nastro in tessuto per una vasta gamma di applicazioni, spesso utilizzato per il cinturaggio dei componenti.

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Applicazione

- Marcatura di fili e cavi
- Fissaggio di tubi, profili, ecc.
- Protegge da macchie e rumori
- Cablatura
- Codifica a colori
- Fissaggio di spigoli vivi
- Sigillante di cartoni, lattine e tubi
- Cinturaggio di componenti, chiodi, viti, biciclette, cerchi, ecc.
- Marcatura pavimenti
- Sabbiatura
- Rivestimento pavimenti



tesa® 4661

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Tela ricoperta in acrilico	• A base biologica (di peso)	60 %
• Massa adesiva	gomma naturale	• Spessore totale	300 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	12 %	• Resistente all'acqua	buono
• Resistenza alla trazione	100 N/cm	• Resistenza all'abrasione	ottimo
• Bordi di strappo diritti	ottimo	• Resistenza alla temperatura (30 min)	140 °C
• Disponibile in spoletta	si	• Resistenza alle temperature (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione)	140 °C
• Facile da rimuovere	si	• Scrivibile	si
• Mesh	145 count per square inch	• Strappabile a mano	ottimo

Adesione ai valori

• Acciaio	5.8 N/cm
-----------	----------

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04661>