



tesa® 4671

Informazioni Prodotto



Nastro gaffer colorato

Descrizione prodotto

tesa® 4671 è un nastro adesivo progettato con un supporto in tessuto di rayon e un adesivo in gomma naturale. È il nastro gaffer di qualità superiore presente nella gamma dedicata a palcoscenici, fiere e mostre con le relative applicazioni.

Disponibile in 8 colori, nero, bianco, grigio, rosso e nei colori neon fluorescenti rosa, arancione, giallo e verde.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Elevata adesione anche su superfici ruvide
- Può essere rimosso senza lasciare residui da quasi tutte le superfici
- Disponibile in colori riflettenti e neon accattivanti
- Processi di produzione che non utilizzano solventi

Applicazione

Adatto a diverse applicazioni nel settore degli eventi, come ad esempio

- Lavori del tecnico delle luci durante le mostre
- Marcatura delle posizioni sul palco
- Copertura di bordi affilati
- Adatto per applicazioni in ambienti interni

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| • Supporto | Tela ricoperta in acrilico | • A base biologica (contenuto di bio-carbonio) | 51 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 280 µm |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa[®] 4671

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	9 %	• Resistenza all'abrasione	ottimo
• Resistenza alla trazione	70 N/cm	• Resistenza alla temperatura (30 min)	140 °C
• Adatto per la fustellatura	si	• Resistenza alle temperature (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione)	140 °C
• Bordi di strappo dritti	ottimo	• Scrivibile	si
• Mesh	120 count per square inch	• Strappabile a mano	ottimo
• Resistente all'acqua	buono		

Adesione ai valori

• Acciaio	3.8 N/cm
-----------	----------

Info aggiuntive

Raccomandazione: prima di utilizzare il prodotto, effettuare un test sulla superficie di applicazione.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04671>