



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

## Informazioni Prodotto

Nastro adesivo telato per usi generici



## Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 4615 è un nastro americano per applicazioni generiche. È costituito da una tela a 27 mesh laminata su un film di PE colorato. Il prodotto è rivestito da un adesivo in gomma sintetica con una tecnologia senza solventi.

## Caratteristiche

- Esercita immediatamente un'elevata adesione su molti materiali
- Si srotola facilmente ed è semplice da strappare a mano
- Idrorepellente e durevole

## Applicazione

Il prodotto può essere utilizzato per una varietà di applicazioni generiche quali:

- fissaggio di film protettivi ad es. film in plastica e fogli di carta
- fissaggio e cinturaggio di fili, cavi e oggetti sfusi
- sigillatura, marcatura e mascheratura anche su superfici leggermente ruvide

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- |                 |                      |                       |        |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|
| • Supporto      | tela laminata con PE | • Spessore totale     | 175 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica      | • Spessore del nastro | 175 µm |

## Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |                              |                                |        |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 14 %                         | • Resistenza all'umidità       | buono  |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm                      | • Strappabile a mano           | buono  |
| • Disponibile in spoletta  | no                           | • Tack                         | ottimo |
| • Mesh                     | 27 threads/inch <sup>2</sup> | • Temperatura di funzionamento | 60 °C  |
| • Resistente all'acqua     | buono                        | fino a                         |        |
| • Resistenza all'abrasione | buono                        | • Temperatura minima di        | 5 °C   |
|                            |                              | applicazione                   |        |

## Adesione ai valori

- |                        |        |           |        |
|------------------------|--------|-----------|--------|
| • Adesione al supporto | 5 N/cm | • Acciaio | 7 N/cm |
|------------------------|--------|-----------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04615>