



tesa[®] 60153

Adhesion Promoter Fast Cure

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

necessario per evaporare. Si prega di assicurarsi che la superficie pretrattata sia priva di agenti contaminanti prima dell'applicazione del nastro.

Dopo che il substrato è stato adeguatamente pretrattato con tesa[®] 60153 Adhesion Promoter, la finestra di tempo per il fissaggio è di diverse ore. Essendoci sul mercato una moltitudine di substrati differenti, si raccomanda di testare il nostro tesa[®] Adhesion Promoter prima dell'uso.

- La vita utile di questo prodotto è di 12 mesi se conservato nel contenitore originale sigillato a temperatura ambiente.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo sicuro di questo prodotto, si prega di consultare la sua Scheda di Sicurezza (SDS), disponibile su richiesta.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60153>